


U45 Recessed trimless

32W / 2600lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 2264mm

61055



Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria empotrable sin embellecedor con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP42 | 230Vac | 50/60Hz





1 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	32W	37,6W
Flujo	5600lm	2600lm
Eficiencia	175lm/W	69lm/W
LOR	-	46%
UGR	-	<25



Ángulo de haz Aplicación Peso

	و٠		
	Ϋ́ •	°6°	4
	≥30		-77
1.1	1		
2264		- 45 -	

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 ● .02 Negro/RAL 9005 .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

59023 Accesorios para la luminaria empotrable sin marco

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com