


U60 Recessed

54W / 4680lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 2275mm

61485



Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP42 | 230Vac | 50/60Hz






10 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	54W	63,5W
Flujo	9800lm	4680lm
Eficiencia	181lm/W	74lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Ángulo de haz Aplicación

	mm	62x2268
--	----	---------



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

Obligatorio

52106 Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com