


## **U60** Recessed trimless

14W / 1480lm / 2700K / On/Off / Prismatic / 1143mm

61800




Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria empotrable sin embellecedor con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster Difusor de policarbonato prismático de baja luminancia y control del deslumbramiento (UGR<19 para bajo rendimiento o UGR<22 para alto rendimiento).

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



1 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	14W	17,1W
Flujo	2400lm	1480lm
Eficiencia	171lm/W	87lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<19



Ángulo de haz Aplicación Peso

<u>mm</u>	62×1145
-----------	---------

		0		
		≥30 ≥4		- 82
1143	-		<del>-</del> 60 <del>-</del>	

## Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 ● .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

## Obligatorio

59024 Accesorios para la luminaria empotrable sin marco

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com