

## **Tubo Evo**

59W / 4320lm / 3000K / DALI / Spot 21° / 1539mm

62469



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.


Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	59W	69,4W
Flujo	5790lm	4320lm
Eficiencia	98lm/W	62lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<10



Ángulo de haz Spot 21°

Aplicación



Peso

\ca	bac	los

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

43431 Conector IP68

5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@omlight.com



