

## Tubo 50

34W / 4600lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 1472mm

62531




Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	34W	40W
Flujo	6125lm	4600lm
Eficiencia	180lm/W	115lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<28





-30 -

## -

Acabados

.25 Esmerilado

Obligatorio
43701 Accesorio de superficie

43703 Accesorio colgante

Opcional

59057 Accesorio de acero inoxidable

© O.M.

1472

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 28004772