Tubo 50

34W / 4600lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 1472mm

62579

Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**34W**	**40W**
Flujo	**6125lm**	**4600lm**
Eficiencia	**180lm/W**	**115lm/W**
LOR	**-**	**75%**
UGR	**-**	**<28**



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
1,6Kg

mm



Acabados

.25 Esmerilado

Obligatorio
43701 Accesorio de superficie
43703 Accesorio colgante

Opcional
59057 Accesorio de acero inoxidable

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C
Identificador del modelo 28004772

This page was generated on 2025-12-17. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419