

16W / 2020lm / 2700K / DALI / Diffuse /
1192mm

62664



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con cuerpo tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 70 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Fuente de luz

LLuminaria

Potencia

16W

19,5W

Flujo

2800lm

2020lm

Eficiencia

175lm/W

104lm/W

LOR


-

72%

UGR

-

<25



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
1,4Kg

mm

Acabados

.25 Esmerilado

Obligatorio

43707 Accesorio de superficie


43711 Accesorio colgante

Opcional

59058 Accesorio de acero inoxidable

59059 Accesorio de pared

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com



Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 28004771