Limit

34W / 3550lm / 4000K / Diffuse / 1455mm

62818

Diseño: O/M
Módulo con carcasa de perfil de aluminio con fuente de luz led integrada y difusor acrílico esmerilado.
Incluye cable para conectar módulos con conector macho y hembra.
Componentes suministrados por separado: fuente de alimentación, regulador DALI, cable de alimentación, cable prolongador y accesorios de montaje en 45º.
Longitud máxima de la suma de los módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.
IP44 | 48Vdc

LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**34W**	**34W**
Flujo	**4250lm**	**3550lm**
Eficiencia	**125lm/W**	**104lm/W**
LOR	**-**	**84%**
UGR	**-**	**-**



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
0,44Kg

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419

mm



Acabados

.25 Esmerilado

Included

Accesorios de montaje O
34x19x7mm

Obligatorio

18105 Cable de alimentación
2x0,35mm² (0,5m)
18106 Cable de alimentación
2x0,35mm² (1m)
18820 Fuente de alimentación 16W
Encendido/Apagado
18821 Fuente de alimentación 30W
On/Off
18822 Fuente de alimentación 55W
On/Off
18823 Fuente de alimentación 75W
On/Off
18824 Fuente de alimentación 150 W
On/Off
18833 Dimmer LED DALI

Opcional

18107 Cable de extensión
2x0,35mm² (1m)
18108 Cable alargador
2x0,35mm² (5m)
18831 Accesorios de montaje 45
45x19,5x20mm

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419