

41W / 5520lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1752mm

63071



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	41W	48,2W	
Flujo	7350lm	5520lm	
Eficiencia	179lm/W	114lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<28	



Ángulo de haz
Diffuse



Peso
1,6Kg

mm

Acabados

.25 Esmerilado

Obligatorio

43701 Accesorio de superficie**43703 Accesorio colgante**

Opcional

59057 Accesorio de acero inoxidable

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes

luminosas de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 28004772

