

Tubo 50

41W / 5850lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 1752mm

63075




Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



1000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	41W	48,2W
Flujo	7800lm	5850lm
Eficiencia	190lm/W	121lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<28



Ángulo de haz Aplicación Peso

mm

1752 - 30 -- 30 -- 050 -

Acabados

.25 Esmerilado

Obligatorio

43701 Accesorio de superficie

43703 Accesorio colgante

Opcional

59057 Accesorio de acero inoxidable

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia B Identificador del modelo 28004774