

inVision

6,5W / 455lm / 2700K / DALI / Flood 52° / 150mm

63345



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.


Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Fuente de luz	LLuminaria		
Potencia	6,5W	8,1W		
Flujo	600lm	455lm		
Eficiencia	92lm/W	56lm/W		
LOR	-	76%		
UGR	-	<16		





Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

.02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F Identificador del modelo 4053560262H