

## inVision

6,5W / 490lm / 3000K / On/Off / Flood 52° / 150mm

63369



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.


Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





| 1000K      | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------------|------------|
| Potencia   | 6,5W          | 8,1W       |
| Flujo      | 645lm         | 490lm      |
| Eficiencia | 99lm/W        | 94lm/W     |
| LOR        | -             | 76%        |
| UGR        | -             | <16        |



## Aplicación Peso 0,22Kg

## Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E Identificador del modelo 4053560263H

