


inVision

27W / 2520lm / 4000K / DALI / Medium 31° / 1200mm

63446



Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.


Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	27W	32,9W
Flujo	3440lm	2520lm
Eficiencia	127lm/W	77lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



Ángulo de haz Medium 31° Aplicación Peso

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia D Identificador del modelo 4053560345L

