




## **Asymmetric**

5,9W / 490lm / 2700K / DALI / Asymmetric / ø60mm

63459




LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz






| Fuente de luz | LLuminaria              |
|---------------|-------------------------|
| 5,9W          | 7,4W                    |
| 570lm         | 490lm                   |
| 97lm/W        | 66lm/W                  |
| -             | 86%                     |
| -             | -                       |
|               | 5,9W<br>570lm<br>97lm/W |



Ángulo de haz Asymmetric Aplicación

Peso

| mm | Q Ø53 |
|----|-------|



## Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F Identificador del modelo 4053560388