

One

3,1W / 200lm / 3000K / On/Off / Medium 40° / ø45mm

63476



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y


perfectamente controlado.

Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




● 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	3,1W	4W
Flujo	260lm	200lm
Eficiencia	84lm/W	50lm/W
LOR	-	77%
UGR	-	<10



Ángulo de haz Medium 40° Aplicación Peso

mm

@ Ø37



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G Identificador del modelo 4053560290L