

One

3,1W / 210lm / 4000K / On/Off / Medium 40° / ø45mm

63480



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.


Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado.

Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	3,1W	4W
Flujo	280lm	210lm
Eficiencia	90lm/W	53lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<10



mm @ Ø37



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G Identificador del modelo 4053560313L