



One **Square Trimless**

3,1W / 230lm / 2700K / DALI / Flood 56° / 39x39mm

63553

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado.


El accesorio para empotrar se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz






● 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	3,1W	4W
Flujo	260lm	230lm
Eficiencia	84lm/W	58lm/W
LOR	-	88%
UGR	-	<16



Ángulo de haz Flood 56° Aplicación

Peso

mm



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59048 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

140x18mm

59049 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

140×20mm

59050 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente

luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560312L