



4,5W / 430lm / 2700K / On/Off / Flood 56° / ø85mm

63590



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria de superficie/suspendida con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.


Los accesorios de montaje se piden por separado


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





1 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W
Flujo	480lm	430lm
Eficiencia	107lm/W	75lm/W
LOR	-	90%
UGR	-	<16





## Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

## Obligatorio

59051 Accesorio para instalación colgante ø80x35mm

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560245L