

inVision45 Recessed

26W / 1820lm / 2700K / DALI / Flood 52° / 615mm

63859



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| ● 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|----------------|---------------|------------|
| Potencia | 26W | 31,7W |
| Flujo | 2400lm | 1820lm |
| Eficiencia | 92lm/W | 57lm/W |
| LOR | - | 76% |
| UGR | - | <16 |
| | | |



mm ∠Z 47x605

• .02 Negro/RAL 9005 Obligatorio

O .01 Blanco/RAL 9010

Acabados

51027 Accesorio para empotrar

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@omliaht.com

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón veso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

