



5,6W / 370Im / 4000K / DALI / Medium 41° / ø45mm

64478



Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.


Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / Driver incluido. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



● 4000K	Fuente de luz	LLuminaria	
Potencia	5,6W	7W	
Flujo	460lm	370lm	
Eficiencia	82lm/W	53lm/W	
LOR	-	80%	
Condición de funcionamiento	-	230Vac	




Ángulo de haz Medium 41°

Aplicación



Peso





Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59072 1/4 CTO ø35x1.1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor suave

ø35×2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G Identificador del modelo 4053560313L