Sky
Pendant

21W / 2185lm / 3000K / On/Off / Diffuse / ø400mm

64582

Diseño: O/M
Luminaria suspendida con cuerpo de aluminio y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster apto para condiciones climáticas adversas.
Difusor acrílico esmerilado que ofrece una luz perfectamente uniforme.
El sistema de suspensión con sistema de ajuste de altura milimétrico se pide por separado.
La base de la fuente de alimentación de policarbonato transparente, el cable de alimentación transparente (3x0,75 mm²) y los cables de suspensión de acero (1,2 mm) con sistema de ajuste milimétrico de la altura se suministran por separado.
Los accesorios se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**21W**	**26W**
Flujo	**3230lm**	**2185lm**
Eficiencia	**154lm/W**	**84lm/W**
LOR	**-**	**68%**
UGR	**-**	**<25**



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
4,5Kg

mm





Acabados

- **.01** Blanco/RAL 9010
- **.02** Negro/RAL 9005
- **.03** Gris/RAL 9006

Obligatorio
59080 Accesorio para instalación en suspensión
54034 Base transparente
ø60x35mm

This page was generated on 2025-12-18. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419