



Sky **Pendant**

66W / 9030lm / 3000K / DALI / Diffuse / ø850mm

64587

Diseño: O/M

Luminaria suspendida con cuerpo de aluminio y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster apto para condiciones climáticas adversas. Difusor acrílico esmerilado que ofrece una luz perfectamente uniforme.


El sistema de suspensión con sistema de ajuste de altura milimétrico se pide por separado. La base de la fuente de alimentación de policarbonato transparente, el cable de alimentación transparente (5x0,75 mm²) y los cables de suspensión de acero (1,2 mm) con sistema de ajuste

milimétrico de la altura se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP43 | 230Vac | 50/60Hz




1000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	66W	77,6W
Flujo	11130lm	9030lm
Eficiencia	169lm/W	116lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<25



Ángulo de haz Aplicación Peso 8,5Kg

mm



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

.03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

59080 Accesorio para instalación en suspensión 56051 Base transparente DALI ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@omlight.com