



inVision35 Surface/Pendant

19W / 845lm / 3000K / On/Off / Spot 17° /
911mm

65358




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.
Los accesorios de montaje para la versión suspendida se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia | 19W | 23W | |
| Flujo | 1925lm | 845lm | |
| Eficiencia | 102lm/W | 37lm/W | |
| LOR | - | 44% | |
| UGR | - | <10 | |



Ángulo de haz
Spot 17°



Aplicación



Peso

1,8Kg

mm

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

- 54036 Accesorio de montaje directo colgante
54034 Base transparente
ø60x35mm

