

14W / 870lm / 2700K / DALI / Medium 30° /
301mm

73017




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc



| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| Potencia | 14W | 17,1W | |
| Flujo | 1200lm | 870lm | |
| Eficiencia | 86lm/W | 51lm/W | |
| LOR | - | 73% | |
| UGR | - | <10 | |



Peso

-

mm

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 4053560342H

