

9,9W / 1080lm / 4000K / DALI / Flood 65° / 905mm


75056

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integrado en un perfil de aluminio extruido.  
Disponible en blanco (.04) y negro (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	9,9W	13W	
Flujo	1350lm	1080lm	
Eficiencia	136lm/W	87lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<13	



Ángulo de haz  
Flood 65°


Aplicación



Peso

-

mm



Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

**70045** Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D  
Identificador del modelo 4053560084L