

 LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,5W		5,8W
Flux	620lm		460lm
Efficacité	138lm/W		80lm/W
LOR	-		74%
UGR	-		<10



Ø90 (trim version)



4,5W / 460lm / 4000K / On/Off / Medium  
40° / ø95mm

60238

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression.

Orientable sur un axe horizontal de  $30^\circ$  et sur un axe vertical de  $355^\circ$ .

Réflecteur construit à partir de micro-surfaces à la géométrie complexe, revêtues d'un alliage en aluminium, créant une surface réfléchissante d'une extrême brillance. Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale.


Hauteur réduite <67 mm.

Accessoire d'encastrement pour la version sans cadre fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Angle du faisceau  
**Medium 40°**

## Application



Poids  
**0,42Kg**

## Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010  
☒ .02 Noir / RAL 9005  
☐ .21 Noir + Blanc

Optionnel

**59015** Accessoire Plafonds de 12,5 mm (installation flush)  
150x91x20mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité E

Identifiant du modèle 2053560247L