

4,5W / 470lm / 3000K / DALI / Flood 59° /
ø85mm

60258



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Projecteur en applique avec corps en aluminium
moulé sous pression et peinture électrostatique 100
% polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe
et des nervures pour fournir une lumière focale et un
faisceau très étroit.

Orientable par rotation horizontale de 90° et
verticale de 330°.

Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|-----------------------------|------------------|-----------|
| Puissance | 4,5W | 5,8W |
| Flux | 520lm | 470lm |
| Efficacité | 116lm/W | 81lm/W |
| LOR | - | 90% |
| Condition de fonctionnement | - | 230Vac |

Angle du faisceau
Flood 59°

Application

Poids
0,64Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257L