

4,5W / 380lm / 3000K / On/Off / Medium
41° / ø85mm

60276



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Projecteur sur rail avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Orientable par rotation horizontale de 90° et verticale de 330°.

Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / Driver inclus.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|-----------------------------|------------------|-----------|
| Puissance | 4,5W | 5,8W |
| Flux | 520lm | 380lm |
| Efficacité | 116lm/W | 66lm/W |
| LOR | - | 73% |
| Condition de fonctionnement | - | 230Vac |



Angle du faisceau
Medium 41°

Application

Poids
0,64Kg



Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

● .02 Noir / RAL 9005

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257L