

16W / 740lm / 3000K / DALI / Wallwasher /  
600mm

61249



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Modules

- A Uw modules

Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Source lumineuse LED avec une excellente  
cohérence des couleurs et une longue durée de vie.  
Réflecteur en aluminium asymétrique.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam / Source  
d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	16W	16W	19W
Flux	1600lm	1600lm	740lm
Efficacité	100lm/W	100lm/W	39lm/W
LOR	-	-	46%
UGR	-	-	-



Angle du faisceau  
Wallwasher

### Application



Poids  
1,64Kg



### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com

