

23W\* / 1360lm\* / 2200K-5000K / On/Off /  
Medium 31° / 600mm

61297



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. 2200K-5000K Tunable White.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
DALI DT8.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2200K-5000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------------|------------------|-----------|
| Puissance  | 23W*        |                  | 28W*      |
| Flux       | 1880lm*     |                  | 1360lm*   |
| Efficacité | 82lm/W      |                  | 49lm/W    |
| LOR        | -           |                  | 72%       |
| UGR        | -           |                  | <10       |



Angle du faisceau  
Medium 31°

#### Application



Poids  
0,5Kg



#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)