

## U60

### Surface/Pendant

17W / 1850lm / 2700K / DALI / Prismatic /  
1429mm

61858



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur prismatique en polycarbonate à faible luminance et contrôle de l'éblouissement (UGR<19 pour un faible rendement ou UGR<22 pour un rendement élevé).

Embout en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	17W		20,7W
Flux	3000lm		1850lm
Efficacité	176lm/W		89lm/W
LOR	-		62%
UGR	-		<19



Angle du faisceau  
Prismatic

## Application



Poids  
3,1Kg



## Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010  
☒ .02 Noir / RAL 9005  
☐ .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

**Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif**  
54036

Base transparente

**Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com) ø60x35mm**