

U60

Surface/Pendant

17W / 2000lm / 4000K / DALI / Prismatic /
1429mm

61890



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur prismatique en polycarbonate à faible luminance et contrôle de l'éblouissement (UGR<19 pour un faible rendement ou UGR<22 pour un rendement élevé).

Embout en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|---------|------------------|-----------|
|  LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | 17W | | 20,7W |
| Flux | 3250lm | | 2000lm |
| Efficacité | 191lm/W | | 96lm/W |
| LOR | - | | 62% |
| UGR | - | | <19 |



Angle du faisceau
Prismatic

Application



Poids
3,1Kg



Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
☒ .02 Noir / RAL 9005
☐ .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente

**Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez
contacter: support@om-light.com ø60x35mm**