



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.

Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 48W              | 50,6W     |
| Flux       |       | 5085lm           | 3150lm    |
| Efficacité |       | 118lm/W          | 62lm/W    |
| LOR        |       | -                | 62%       |
| UGR        |       | -                | <25       |



Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
6,5Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

