

24+13W / 2130+1110lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1679mm

62320

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

## Light Source

B LED Modules

| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire   |
|------------|-------|------------------|-------------|
| Puissance  |       | 24+13W           | 29,3+15,9W  |
| Flux       |       | 4530+1770lm      | 2130+1110lm |
| Efficacité |       | 170lm/W          | 72lm/W      |
| LOR        |       | -                | 51%         |
| UGR        |       | -                | <22         |

Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

Application

Poids  
0,57Kg

## Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)