

27+20W / 2440+1480lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1119mm

62325

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

### Light Source

B LED Modules

| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire   |
|------------|-------|------------------|-------------|
| Puissance  |       | 27+20W           | 32,9+24,4W  |
| Flux       |       | 5200+2360lm      | 2440+1480lm |
| Efficacité |       | 161lm/W          | 68lm/W      |
| LOR        |       | -                | 52%         |
| UGR        |       | -                | <25         |



Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

Application



Poids  
0,58Kg



### Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com

