



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		7,9W	9,9W
Flux		1400lm	1050lm
Efficacité		177lm/W	106lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	<25



Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
1Kg



Finitions

● .25 Opaque

Obligatoire

**43701** Accessoire de montage en surface

**43703** Accessoire pour montage suspendu

Optionnel

**59057** Accessoire de fixation en acier inoxydable

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004771