

# O975

## Surface/Pendant

102W / 8800lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
2287mm

62722



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en profilé aluminium anodisé avec finition mate ou peinture texturée et diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en polycarbonate opaque 5 mm. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		102W	117W
Flux		12600lm	8800lm
Efficacité		124lm/W	75lm/W
LOR		-	70%
UGR		-	<22



Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
3,66Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

**44070** Accessoire de fixation de pendentif

Ø60x35mm

**44110** Base transparente

Ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

