



Conception : O/M

Module doté d'un boîtier en profilé aluminium à source lumineuse LED intégrée et diffuseur plexiglas opaque.

Comprend un câble pour connecter les modules à connecteur mâle et connecteur femelle.

Composants fournis séparément : alimentation, variateur DALI, câble d'alimentation, câble d'extension et accessoires de fixation 45°.

Longueur maximale de la somme des modules : ≤4m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.
IP20 | 48Vdc



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	18W	18W	18W
Flux	2080lm	1170lm	1170lm
Efficacité	116lm/W	65lm/W	65lm/W
LOR	-	56%	56%
UGR	-	-	-



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,35Kg



Finitions

● .25 Opaque

Included

Accessoires de montage 0°
34x19x7mm



Obligatoire

18105 Câble d'alimentation (500mm)
2x0,35mm² (0,5m)
18106 Câble d'alimentation (1000mm)
2x0,35mm² (1m)
18820 Alimentation 16W
On/Off
18821 Alimentation 30W
On/Off
18822 Alimentation 55W
On/Off
18823 Alimentation 75W
On/Off
18824 Alimentation 150W
On/Off
18833 Variateur de LED DALI

Optionnel

18107 Câble d'extension (1000mm)
2x0,35mm² (1m)
18108 Câble d'extension (5000mm)
2x0,35mm² (5m)
18831 Accessoires de montage 45°
45x19,5x20mm