

15W / 1710lm / 3000K / On/Off / Prismatic /  
629mm

63001

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

### Light Source

B LED Modules

| LED        | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 15W              | 18,3W     |
| Flux       |       | 2760lm           | 1710lm    |
| Efficacité |       | 184lm/W          | 93lm/W    |
| LOR        |       | -                | 62%       |
| UGR        |       | -                | <22       |



Angle du faisceau  
Prismatic

Application



Poids  
0,5Kg



### Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

