




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Projecteur sur rail avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.
Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.
Orientable par rotation horizontale de 90° et verticale de 330°.
Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver inclus.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|-----------------------------|------------------|-----------|
| Puissance | 9,8W | 12,3W |
| Flux | 1035lm | 600lm |
| Efficacité | 106lm/W | 49lm/W |
| LOR | - | 58% |
| Condition de fonctionnement | - | 230Vac |



Angle du faisceau
Spot 15°
Application
Poids
0,64Kg



Finitions
○ .01 Blanc / RAL 9010
● .02 Noir / RAL 9005

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité F
Identifiant du modèle 2053560257H