

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Flood 56° /
ø54mm

63521



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.

Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 5,6W | 7W |
| Flux | | 490lm | 430lm |
| Efficacité | | 88lm/W | 61lm/W |
| LOR | | - | 88% |
| UGR | | - | <19 |

Angle du faisceau
Flood 56°

Application



Poids



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

- 59039** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)
155x18mm
- 59040** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)
155x20mm
- 59041** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)
155x30mm

Optionnel

- 59083** Removal tool

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313H