

5,6W / 370lm / 4000K / DALI / Medium 40° /  
ø54mm

63523



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.

Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		5,6W	7W
Flux		490lm	370lm
Efficacité		88lm/W	53lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<10

Angle du faisceau  
Medium 40°

Application



Poids



Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

● .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

**59039** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

155x18mm

**59040** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

155x20mm

**59041** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

155x30mm

Optionnel

**59083** Removal tool

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313H