

3,1W / 230lm / 2700K / On/Off / Flood 56° /  
ø39mm

63527



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.

Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		3,1W	4W
Flux		260lm	230lm
Efficacité		84lm/W	58lm/W
LOR		-	88%
UGR		-	<16

Angle du faisceau  
Flood 56°

Application



Poids



## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

- 59042** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)  
140x18mm
- 59043** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)  
140x20mm
- 59044** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)  
140x30mm

## Optionnel

- 59083** Removal tool

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560312L