

44,8+56W* / 4800+3520lm* / 2200K-5000K
 / DALI / Flood 64° / batwing / 2344mm

63768

Demande de quantité minimale pour une commande
 (>200m)



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium en finition mate.

Embouts en aluminium anodisé en finition mate.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Lumière indirecte : Lentilles à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.


Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	44,8+56W*		52,8+64W*
Flux	6000+4400lm*		4800+3520lm*
Efficacité	103lm/W		70lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<13



Angle du faisceau
 Flood 64° /
 batwing

Application



Poids
3,8Kg



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

59054 Accessoire de montage direct/indirect suspendu

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm