

56+70W\* / 6000+4400lm\* / 2200K-5000K /  
 DALI / Wide flood 76° / batwing / 2920mm

**63771**

Demande de quantité minimale pour une commande  
 (>200m)



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium en finition mate.

Embouts en aluminium anodisé en finition mate.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Lumière indirecte : Lentilles à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		56+70W*	66+80W*
Flux		7500+5500lm*	6000+4400lm*
Efficacité		103lm/W	70lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19



Angle du faisceau  
 Wide flood 76° /  
 batwing

Application



Poids  
 4,7Kg



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

59054 Accessoire de montage direct/indirect suspendu

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm