

Calendrier des produits disponible sur demande



Conception : OM + Bartenbach GmbH
Module suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.
Lumière directe : Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
Lumière indirecte : Lentilles linéaires à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	17+35W	20,7+41,2W
Flux	2100+2000lm	1700+1600lm
Efficacité	79lm/W	53lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19



Angle du faisceau
Wide flood 76° /
batwing



Poids



- Finitions
- .04 Blanc Mat
 - .05 Noir Mat

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com