

66W / 9570lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
ø850mm

64569

Conception: O/M

Luminaire en retrait doté d'un corps aluminium anodisé, revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.

Accessoires d'encastrement fournis séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 66W              | 77,6W     |
| Flux       |       | 11800lm          | 9570lm    |
| Efficacité |       | 179lm/W          | 123lm/W   |
| LOR        |       | -                | 81%       |
| UGR        |       | -                | <25       |

Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
8,5Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

## Obligatoire

59079 Accessoire d'encastrement  
Ø858x958x134mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Accessoire encastré pour différentes hauteurs de plafond sur demande