




Conception : O/M  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.  
Système encastrable à cliquets.  
Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP44 | 200mA / 100mA



 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W
Flux	1065lm / 535lm	860lm / 430lm
Efficacité	159lm/W	128lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<16



Angle du faisceau  
Medium 34°

Application



Poids  
0.21Kg



## Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

## Obligatoire

**59101** Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

**59100** Driver On/Off [100mA]

110x40x21mm

**59103** Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

**59102** Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

**59105** Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

**59104** Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

**59107** Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

**59106** Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

## Optionnel

**59069** Accessoire affleurant (plafonds de 12,5 mm)

176x17mm

**59070** Accessoire affleurant (plafonds de 15 mm)

176x19,5mm

**59071** Accessoire affleurant (plafonds de 25 mm)

176x29,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-40G10FB-C-83