




Conception : O/M
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.
Système encastrable à cliquets.
Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver doit être commandée séparément.
IP44 | 200mA / 100mA



 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W
Flux	1065lm / 535lm	860lm / 430lm
Efficacité	159lm/W	128lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<19



Angle du faisceau
Flood 48°

Application



Poids
0.21Kg



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

59101 Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

59100 Driver On/Off [100mA]

110x40x21mm

59103 Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

59102 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59105 Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

59104 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59107 Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

59106 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Optionnel

59134 Accessoire affleurant (plafonds de 12,5 mm)

140x82x16,5mm

59135 Accessoire affleurant (plafonds de 15 mm)

140x82x19,5mm

59151 Louvre

ø35x4mm

59152 Elliptical diffuser

ø35x4mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-40G10FB-C-83