




Conception : O/M
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver doit être commandée séparément.
IP44 | 300mA / 150mA



 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W / 5W	10W / 5W
Flux	1505lm / 755lm	1190lm / 595lm
Efficacité	151lm/W	119lm/W
LOR	-	79%
UGR	-	<10



Angle du faisceau
Spot 20°



Poids
0.37Kg



Finitions

- .04 Blanc Mat
● .05 Noir Mat

Obligatoire

- 59109** Driver On/Off [300mA]
147x43x30mm
59108 Driver On/Off [150mA]
147x43x30mm
59111 Driver DALI [300mA]
144x30x21mm
59110 Driver DALI [150mA]
144x30x21mm
59113 Driver PhaseCut [300mA]
102x51x30mm
59112 Driver PhaseCut [150mA]
102x49x29mm
59115 Driver 1-10V [300mA]
130x30x20mm
59114 Driver 1-10V [150mA]
130x30x20mm

Optionnel

- 59137** Accessoire affleurant (plafonds de 12,5 mm)
180x107x16,5mm
59138 Accessoire affleurant (plafonds de 15 mm)
180x107x19,5mm
59154 Louvre
ø45x4mm
59155 Elliptical diffuser
ø45x4mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-27G10FB-C-83